

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec4 Core Set 14/1350



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923466               |
| EAN                      | 4047084254444           |
| Hersteller Artikelnummer | 1062903                 |
| Hersteller Typ           | DETEC4 CORE SET 14/1350 |
| Hersteller Name          | SICK                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,795                   |
| Zolltarif Nr.            | 85371098                |

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec4 Core , Systemteil: Set , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 1.350 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 4 QuickFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

|                                        |                      |                                                                      |                    |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | PNP                  | Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M12 | Auflösung des Lichtvorhangs             | 14 mm          |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 10 m                 | Schutzfeldhöhe                                                       | 1350 mm            | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 V           |
| Schutzart (IP)                         | IP67                 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety   | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3 |
| Detektionsvermögen für Probekörper     | 14 mm                | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne               | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne           |
| Lieferumfang des Einwegsystems         | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                                                  | -30 .. 55 °C       | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 24 V           |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1        | 4                    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                              | 24 V               | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 19.2 .. 28.8 V |
| Spannungsart                           | DC                   | Wellenlänge des Sensors                                              | 850 nm             | Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Ja             |
| Herkunftsland                          | DE                   | Zolltarifnummer                                                      | 85371098           | Gewicht                                 | 0.795 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite