

## Wandleuchte 1x30W TC-TSE symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155366               |
| EAN                      | 8018367057805           |
| Hersteller Artikelnummer | 005780                  |
| Hersteller Typ           | 005780-CHIP             |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,41                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051940                |

Leuchten für Wand-, Sockel-, Decken- und Pollermontage, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Ring oder Blende aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Silikondichtung. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (D= 20 mm) möglich. Äußere Schrauben aus Edelstahl (auf Wunsch diebstahlsichere Schrauben erhältlich).

### Technische Daten

|                                                                     |                    |                                                     |                      |                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein               | Leuchtmittel                                        | sonstige             | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Kunststoff          |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß               | Schutzart (IP), frontseitig                         | IP55                 | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 30 W                |
| Max. Systemleistung                                                 | 30 W               | Geeignet für Wandmontage                            | Ja                   | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 | Geeignet für Aufbaumontage                          | Ja                   | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                |
| Geeignet für Klemmontage                                            | Nein               | Mit Befestigungsmaterial                            | Nein                 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Nein               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                | 1                    | Fassung                                                                     | E27                 |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                           | unbehandelt        | Werkstoff der Abdeckung                             | Glas opal            | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                |
| Spannungsart                                                        | AC                 | Betriebsgerät                                       | nicht erforderlich   | Mit Betriebsgerät                                                           | Nein                |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein               | Dimmbar                                             | Nein                 | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein               | Dimmung DALI                                        | Nein                 | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                |
| Dimmung DMX                                                         | Nein               | Dimmung DSI                                         | Nein                 | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein               | Dimmung Phasenabschnitt                             | Nein                 | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                |
| Dimmung programmierbar                                              | Nein               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)            | Nein                 | Dimmung RF                                                                  | Nein                |
| Dimmung Touch and Dim                                               | Nein               | Dimmung Zigbee                                      | Nein                 | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch        | Ausstrahlungswinkel                                 | freistrahlend/diffus | Lichtaustritt                                                               | direkt              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                | Ja                   | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige            |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK06               | Schutzklasse nach IEC 61140                         | II                   | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                |
| Notstromversorgungssystem                                           | ohne               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -30 .. 35 °C         | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                |
| Mit Schalter                                                        | Nein               | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                 | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                |
| Mit Lichtsensor                                                     | Nein               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                 | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                |
| Lichtfarbe                                                          | weiß               | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                 | Breite                                                                      | 310 mm              |
| Höhe/Tiefe                                                          | 184 mm             | Länge                                               | 140 mm               | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Farbtemperatur einstellbar                                          | nein               | Lichtstrom einstellbar                              | nein                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                |
| Bedienung über Bluetooth                                            | Nein               | Kompatibel mit Casambi                              | Nein                 | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                |

|                                 |      |                             |          |                               |          |
|---------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Herkunftsland                   | IT   | Zolltarifnummer             | 94051940 | Gewicht                       | 1.410 kg |

## Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung