

Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse



Sonepar Artikelnummer	121277583
EAN	4015081694464
Hersteller Artikelnummer	172866
Hersteller Typ	P1-32/M4/SVB-SW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,315
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 32 A, Funktionen: HALT-Funktion, Verriegelbar, Ausstattung: Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	32 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	13 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	15 kW
Schaltleistung bei 400 V	15 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	72 mm	Höhe	70 mm
Tiefe	340 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.315 kg				