

Koppelrelais MasterTIMER, Push-In, 1 W 6A, 8 Zeitfunktionen, Spule 12VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476866
EAN	8012823390109
Hersteller Artikelnummer	39.91.0.012.0060
Hersteller Typ	39.91.0.012.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,038
Zolltarif Nr.	85364900

MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber 0,5 Sek, Symmetrischer Blinkgeber-impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 15 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 12 V AC/DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.1 .. 21600 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	12 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 V	Betriebsspannung DC	12 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschiennenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Ja
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	12 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	12 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	6 A	Max. Einschaltstrom	10 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm	Höhe	94.3 mm
Tiefe	90.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.038 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite