

33160 Reiter-LTS-Gr.1 250A Sicherungsüberwachung



Sonepar Artikelnummer	120743987
EAN	4021267331603
Hersteller Artikelnummer	88161382
Hersteller Typ	33160
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	3,33
Zolltarif Nr.	85361090

Adaptertechnik der CrossLink Technology Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten, die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 16,6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 26 W.) Sicherungsüberwachung: Bemessungsbetriebsspannung AC 24-690V, DC 24-250V potentialfreie Öffner und Schließer: AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A) DC-13 24V/1A, 60V 0,15A

Technische Daten

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsdauerstrom Iu	250 A	Geeignet für Sicherungseinsätze	NH1
Polzahl	3	Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff	Schutzart (IP), frontseitig	IP30
Ausführung als Hauptschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	250 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	50 kA	Mit Sicherungsüberwachung	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Kabeleinführung	oben/unten	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Nein
Geeignet für Sammelschieneaufbau	Ja	Position des Betätigungselements	vorne	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85361090	Gewicht	3.330 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite