

Miniatur-Lichtschränken , WSE4SL-3P2437V



Sonepar Artikelnummer	120913936
EAN	4047084254345
Hersteller Artikelnummer	1058269
Hersteller Typ	WSE4SL-3P2437V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,173
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W4SL-3V , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP68	Max. Schaltabstand	60000 mm
Einstellverfahren	Teach-In	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.3 mm	Höhe des Sensors	55.4 mm	Länge des Sensors	22.2 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	1 mm²	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.173 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite