

Hybrid-Lichtschraken , HL18G-N4A3BM



Sonepar Artikelnummer	120923678
EAN	4047084441356
Hersteller Artikelnummer	1085125
Hersteller Typ	HL18G-N4A3BM
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,124
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschrake, Doppellinse , Schaltabstand: 3 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Teach-in , Potentiometer, links: Einschaltverzögerung, einstellbar: 0 ... 2 s , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	100 mm	Max. Schaltabstand	3000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	sonstige
Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.124 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite