

Abzweigkasten 16mm², mit Klemme, schwarz, flacher Deckel



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087353          |
| EAN                      | 4007686272130      |
| Hersteller Artikelnummer | 10111118           |
| Hersteller Typ           | COMBI 1610/3 PL BK |
| Hersteller Name          | WISKA              |
| Gewicht (Kg)             | 0,596              |
| Zolltarif Nr.            | 85369010           |

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstichfest. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Ausbrechöffnungen seitlich und im Boden, in unterschiedlichen Grössen, ermöglichen die Verwendung von Kabeleinführungen mit Kabelverschraubungen und Gegenmutter. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten

|                               |               |                                |                   |                                                                         |                      |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bestückung                    | Schraubklemme | Form                           | rechteckig        | Montageart                                                              | Wand-/ Deckenmontage |
| Für Rohrdurchmesser           | sonstige      | Anzahl der Einführungen        | 12                | Farbe                                                                   | schwarz              |
| Schutzart (IP)                | IP66/IP67     | Ausführung                     | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt                                                  | 16 mm²               |
| Polzahl                       | 3             | Anzahl der Klemmstellen je Pol | 3                 | Montage im Erdreich                                                     | Nein                 |
| Montage unter Wasser          | Nein          | Einführung von hinten          | Ja                | Länge                                                                   | 200 mm               |
| Breite                        | 160 mm        | Tiefe                          | 94 mm             | Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen                          | 0                    |
| Anreihbar                     | Nein          | Art der Gehäusedurchführung    | Vorprägung        | Mit Zugentlastung                                                       | Nein                 |
| Werkstoff                     | Kunststoff    | Halogenfrei                    | Ja                | Oberflächenschutz                                                       | unbehandelt          |
| RAL-Nummer (ähnlich)          | 9005          | Ausführung Deckel              | Blinddeckel       | Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation | Nein                 |
| Transparenter Deckel          | Nein          | Vergießbar                     | Ja                | Deckelbefestigung                                                       | geschraubt           |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein          | Plombierbar                    | Ja                | Bemessungsisolationsspannung Ui                                         | 690 V                |
| Funktionserhalt               | ohne          | Mit Abschirmung                | Nein              | Witterungsbeständig                                                     | Ja                   |
| Einsatztemperatur             | -30 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung  | Nein              | Für Ex-Zone Gas                                                         | ohne                 |
| Für Ex-Zone Staub             | ohne          | Herkunftsland                  | DE                | Zolltarifnummer                                                         | 85369010             |
| Gewicht                       | 0.596 kg      |                                |                   |                                                                         |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt