

## LED-Lineare Anbauleuchte 4000K 26W DALI ellipsenförmige Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158258               |
| EAN                      | 8018367703191           |
| Hersteller Artikelnummer | 3109324                 |
| Hersteller Typ           | 3109324-STRIP SQUARE+   |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,81                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Wandhalterung mit Gelenk für die beliebige Ausrichtung des Leuchtenkörpers. Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Leuchte inklusive Konverter. Lieferbar in den Versionen mit LED 4000 K und 3000 K. Dimmbare EVGs (DALI). Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar. TUNABLE WHITE Version (2700 ÷ 6500 K). DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen. Diese Leuchte ist in der Ausführung zum Einlassen in den Boden lieferbar.

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                          |                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar   | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                     | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 24 W                        |
| Max. Systemleistung                                                         | 26 W                             | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                   | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                          |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                       | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                     | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                       | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                           |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | verzinkt                 | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas strukturiert           |
| Ausführung des Rasters                                                      | sonstige                         | Spannungsart                                                                | AC/DC                    | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                       | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          |
| Dimmbar                                                                     | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                     | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        |
| Dimmung DALI                                                                | Ja                               | Dimmung DALI-2                                                              | Ja                       | Dimmung DMX                                                                 | Nein                        |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                     | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                     | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                     | Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E                        | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96.6 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.8 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.9 %                      |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 52                       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                          |

|                                                                             |                     |                                 |               |                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                  | Schlagfestigkeit                | IK10          | Schutzklasse nach IEC 61140                         | II                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Notstromversorgungssystem       | ohne          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -25 .. 40 °C        |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                | Mit Schalter                    | Nein          | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                | Mit Lichtsensor                 | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                |
| Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                | Leuchtenlichtausbeute           | 110 lm/W      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 2861 lm             |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                |
| Breite                                                                      | 139,4 mm            | Höhe/Tiefe                      | 71 mm         | Länge                                               | 1032 mm             |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss           | Polzahl                         | 5             | Leiterquerschnitt                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Klirrfaktor (THD)                                                           | 10 %                | Anschlussart                    | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1                 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1,5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein          | Lichtstrom einstellbar                              | stufenlos           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein          | Kompatibel mit Casambi                              | Nein                |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                | Herkunftsland                   | IT            | Zolltarifnummer                                     | 94051190            |
| Gewicht                                                                     | 5,810 kg            |                                 |               |                                                     |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung