

LED-Pilzleuchte PLANEO 557 0801R G2 730



Sonepar Artikelnummer	121251491
EAN	4041254394985
Hersteller Artikelnummer	H55701 0019
Hersteller Typ	H557010019
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Pilzleuchte, PLANEO, 9 W, 1360 lm, SKII, IP54, rotationssymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra >= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Zylinder PMMA klar, Leuchtendach (Aluminium), Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, ULOR=0%, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken (Masteinheit und Dach), Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254394985. Moderne LED-Pilzleuchte PLANEO, bestehend aus pulverlackiertem Mastfuß und Dach aus Aluminium sowie klarem PMMA-Zylinderglas. LED-Modul und EVG-Einheit anschlussfertig verdrahtet, Trennstekverbindung zur Netzanschlussklemme und Zugentlastung für Anschlusskabel. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø 76mm (bei Ø 60mm siehe "Optionales Zubehör").

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	9 W	Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	23	Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 35 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1220 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	650 mm	Höhe/Tiefe	589 mm	Geeignet für Zopfmaß	76 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.900 kg		