

Hauptschalter, P3, 63 A, Zwischenbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802656     |
| EAN                      | 4015081693702 |
| Hersteller Artikelnummer | 172784        |
| Hersteller Typ           | P3-63/M4/SVB  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,515         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: P3, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: Griff nur zur Verwendung mit Verlängerungsachse P1/P3-400 (172844), Hinweise: mit Metallwelle für eine Schaltpulsttiefe von 400 mm, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutraleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>n</sub> = 63 A

## Technische Daten

|                                                |                      |                                                        |                             |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>            | 63 A                 | Polzahl                                                | 3                           | Gerätebauart                                                | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                  | rot                  | Ausführung des Betätigungselements                     | Türkupplungsdr<br>ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                                | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/<br>Reparaturschalter | Ja                   | Ausführung als Sicherheitsschalter                     | Nein                        | Ausführung als NOT-AUS-<br>Einrichtung                      | Ja                               |
| Ausführung als Wendeschalter                   | Nein                 | Anzahl der Schalter                                    | 1                           | Max.<br>Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub><br>bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                     | 690 V                | Bemessungsdauerstrom bei AC-23,<br>400 V               | 63 A                        | Bemessungsdauerstrom bei AC-21,<br>400 V                    | 63 A                             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-3, 400 V  | 30 kW                | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit<br>I <sub>cw</sub>   | 1.26 kA                     | Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-23, 400 V              | 30 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                       | 30 kW                | Bedingter<br>Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 100 kA                      | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                         | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als<br>Schließer      | 0                    | Anzahl der Hilfskontakte als<br>Wechsler               | 0                           | Motorantrieb optional                                       | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                        | Nein                 | Spannungsauslöser optional                             | Nein                        | Geeignet für Bodenmontage                                   | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-<br>Loch       | Nein                 | Geeignet für Frontbefestigung<br>Zentral               | Nein                        | Geeignet für Verteilereinbau                                | Nein                             |
| Geeignet für Zwischenbau                       | Ja                   | Verriegelbar                                           | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                                      | Kunststoff                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                   | Schraubanschlus<br>s | Mit vormontierter Verkabelung                          | Nein                        | Schutzart (IP), frontseitig                                 | IP65                             |
| Schutzart (NEMA)                               | 12                   | Breite                                                 | 95 mm                       | Höhe                                                        | 88 mm                            |
| Tiefe                                          | 340 mm               | Herkunftsland                                          | GB                          | Zolltarifnummer                                             | 85365080                         |
| Gewicht                                        | 0.515 kg             |                                                        |                             |                                                             |                                  |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Rückseite • Produktbild Ansicht unten • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild