

UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Sonepar Artikelnummer 12084182699
EAN 4044773118902
Hersteller Artikelnummer 2170360/SCHNITT
Hersteller Typ 2170360/SCHNITT
Gewicht (Kg) 0,077
Zolltarif Nr. 85444993

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS CC

CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten., Feste Verkabelung des CC-Link® Netzwerkes, Das CC-Link®-System wurde von Mitsubishi Electric Automation, Japan, entwickelt., Die CC-Link® Busleitung hat den CC-Link Conformance Test in Japan erfolgreich bestanden., Blanke Kupfer-Litze, Aderisolation: PE, Gesamtschirmung aus verzinnnten Kupferdrähten, Außenmantel: PVC, rot (RAL 3000), CM UL/CSA-Zertifizierung 75°C oder PLTC Sun Res, SUN RES nach UL 1581, Übertragungsrate in Bezug auf die Entfernung, 156 kbit/s 1.200 m 625 kbit/s 600 m 2,5 Mbit/s 200 m 5,0 Mbit/s 110-150 m 10 Mbit/s 50-100 m, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.5 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig	Ader-Zahl	3
Anzahl der Verseilelemente	1	Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	Folie + Geflecht
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Oberfläche	blank	Leiterdurchmesser	1 mm
AWG-Größe	sonstige	Verseilelement	Dreier	Werkstoff der Aderisolation	sonstige
Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein
Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	rot
Kabelgeometrie	rund	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	7.7 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	61.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	38.5 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 70 °C
Kategorie	ohne	Gewicht	77 kg/km	Zolltarifnummer	85444993
Gewicht	0.077 kg	Aufmachung	Schnittlänge		