

Klein-Lichtschraken , WSE9-3N1130



Sonepar Artikelnummer	120912471
EAN	4047084191749
Hersteller Artikelnummer	1049079
Hersteller Typ	WSE9-3N1130
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,182
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	10000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	25 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.182 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite