

Miniatur-Lichtschraken , GL6G-P7211S96



Sonepar Artikelnummer	120920554
EAN	4047084456176
Hersteller Artikelnummer	1103653
Hersteller Typ	GL6G-P7211S96
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,099
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: ≤ 6 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	5000 mm	Max. Schaltabstand	6000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.099 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite