

Rund-Lichtschraken , VL18-4P3912



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923078     |
| EAN                      | 4047084157134 |
| Hersteller Artikelnummer | 6013657       |
| Hersteller Typ           | VL18-4P3912   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,107         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Rund-Lichtschraken , V18 , Schaltabstand max.: 0,05 m ... 3,7 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

|                                         |            |                                   |                        |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 3 mm       | Max. Schaltabstand                | 3700 mm                | Max. Ausgangsstrom                 | 100 mA         |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel      | Ausführung des Schaltausgangs     | PNP                    | Gehäusebauform                     | Zylinder glatt |
| Schutzart (IP)                          | IP67       | Betriebsmittel-Schutzklasse       | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne           |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne       | Breite des Sensors                | 18 mm                  | Höhe des Sensors                   | 18 mm          |
| Länge des Sensors                       | 60.6 mm    | Tastfunktion                      | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche     | Kunststoff     |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff | Umgebungstemperatur               | -25 .. 70 °C           | Reaktionszeit                      | 2 ms           |
| Schaltfrequenz                          | 250 Hz     | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10 .. 30 V             | Spannungsart                       | DC             |
| Laserschutzklasse                       | sonstige   | Lichtart                          | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                      | IT             |
| Zolltarifnummer                         | 85365019   | Gewicht                           | 0.107 kg               |                                    |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite