

## Insaver Slim 225 25W 3050lm 840 IP44



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120979515     |
| EAN                      | 5410288303079 |
| Hersteller Artikelnummer | 0030307       |
| Hersteller Typ           | 0030307       |
| Hersteller Name          | SYLVANIA      |
| Gewicht (Kg)             | 0,83          |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

### Technische Daten

|                                                            |                               |                                                            |                                         |                                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Verstellbarkeit                                            | nicht verstellbar             | Gehäusefarbe                                               | weiß                                    | Nennspannung                                                                       | 220 .. 240 V                    |
| Ausstrahlungswinkel                                        | 41-80° -<br>breitstrahlend    | Bemessungslebensdauer L70/B50<br>bei 25 °C                 | 90000 h                                 | Max. Systemleistung                                                                | 25 W                            |
| Farbtemperatur                                             | 4000 K                        | Einbaudurchmesser                                          | 225 mm                                  | Geeignet für Aufbaumontage                                                         | Nein                            |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | Ja                            | Geeignet für Wandmontage                                   | Nein                                    | Geeignet für Pendelaufhängung                                                      | Nein                            |
| Geeignet für Deckenmontage                                 | Ja                            | Geeignet für Traversenmontage                              | Nein                                    | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                              | Nein                            |
| Geeignet für<br>Stromschienenmontage                       | Nein                          | Geeignet für Klemmontage                                   | Nein                                    | Geeignet für Seilsystem                                                            | Nein                            |
| Mit Bewegungsmelder                                        | Nein                          | Mit Lichtsensor                                            | Nein                                    | Leuchtmittel                                                                       | LED<br>austauschbar             |
| Mit Leuchtmittel                                           | Ja                            | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                    | 1                                       | Fassung                                                                            | ohne                            |
| Oberflächenschutz                                          | sonstige                      | Oberfläche gebürstet                                       | Nein                                    | Spannungsart                                                                       | AC/DC                           |
| Nennstrom                                                  | 630 mA                        | Betriebsgerät                                              | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                                  | Ja                              |
| Austauschbares Betriebsgerät                               | Ja                            | Dimmung 0-10 V                                             | Nein                                    | Dimmung 1-10 V                                                                     | Nein                            |
| Dimmung DALI-2                                             | Nein                          | Dimmung DALI                                               | Nein                                    | Dimmung DMX                                                                        | Nein                            |
| Dimmung DSI                                                | Nein                          | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                | Nein                                    | Dimmung LineSwitch                                                                 | Nein                            |
| Dimmung herstellerspezifisch                               | Nein                          | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                         | Nein                                    | Dimmung Phasenabschnitt                                                            | Nein                            |
| Dimmung Phasenanschnitt                                    | Nein                          | Dimmung programmierbar                                     | Nein                                    | Dimmung RF                                                                         | Nein                            |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                | Nein                          | Dimmung Touch and Dim                                      | Nein                                    | Dimmung Zigbee                                                                     | Nein                            |
| Dimmung mit Push-button                                    | Nein                          | Reflektor                                                  | hochglänzend                            | Lichtverteiler                                                                     | Diffusorlinse/-<br>optik/-panel |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch                   | Lichtaustritt                                              | direkt                                  | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015          | D                               |
| Klirrfaktor (THD)                                          | 20 %                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | Nein                                    | Schlagfestigkeit                                                                   | IK07                            |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                | II                            | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1        | -10 .. 40 °C                            | Geeignet für Lampenleistung                                                        | 25 W                            |
| Lichtfarbe                                                 | weiß                          | Farbtemperatur einstellbar                                 | nein                                    | Farbwiedergabeindex CRI                                                            | 80-89                           |
| Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                 | 3050 lm                       | Leuchtenlichtausbeute                                      | 122 lm/W                                | Leistungsfaktor                                                                    | 0.9                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein                          | Länge                                                      | 240 mm                                  | Breite                                                                             | 240 mm                          |
| Höhe/Tiefe                                                 | 60 mm                         | Außendurchmesser                                           | 240 mm                                  | Einbauhöhe                                                                         | 60 mm                           |
| Art der Verdrahtung                                        | mit Durchgangs<br>verdrahtung | Polzahl                                                    | 3                                       | Leiterquerschnitt                                                                  | 1.12 mm <sup>2</sup>            |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                           | 0.12 .. 1.12 mm <sup>2</sup>  | Anschlussart                                               | sonstige                                | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 19                            | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 32                                      | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | 850 °C - 30 s                   |
| Photobiologische Sicherheit nach<br>EN 62471               | RG1                           | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach<br>EN 12464-1          | Nein                                    | Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich                             | Nein                            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                              | Nein                          | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                            | SDCM3                                   | Blendbegrenzung (UGR)                                                              | 22                              |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                               | Nein                          | Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                                    | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|               |    |                 |          |         |          |
|---------------|----|-----------------|----------|---------|----------|
| Herkunftsland | CN | Zolltarifnummer | 94051190 | Gewicht | 0.830 kg |
|---------------|----|-----------------|----------|---------|----------|

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite