

Digitales Zangenamperemeter



Sonepar Artikelnummer	121050374
EAN	4011923574772
Hersteller Artikelnummer	103809
Hersteller Typ	103809
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,433
Zolltarif Nr.	90303100

Dank seiner vielfältigen Messfunktionen kann das digitale Zangenamperemeter "Multi Clamp II" universell eingesetzt werden. Nützliche Details wie das große Display, die manuelle oder automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders komfortabel und sicher. Funktionen und Vorteile große Funktionsvielfalt gut lesbares LCD LED-Messstellenbeleuchtung Technische Daten "Multi Clamp II" Anzeige: LCD mit 4 Digits Überspannungskategorie: CAT III 600 V Abmessungen: 220 x 75 x 35 mm Gewicht: 340g Farbe: rot/schwarz Lieferumfang: inkl. Messleitungen, Batterien und Bereitschaftstasche Spannungsversorgung: 3x 1,5V Diodentest: Prüfstrom ~1 mA, Prüfspannung ~3,3 V Durchgangstest: Durchgangston unter 30 Ohm Gleichspannung: 600m, 6, 60, 600V Gleichstrom: 60A, 600A Wechselspannung: 600mV, 6, 60, 600V, 40 to 400Hz Wechselstrom: 60A, 600A, 40 to 400Hz Wechselstrom-Genauigkeit: ±3,0 % +10 digit Wechselstrom-Höchste Auflösung: 10 mA Gleichstrom-Höchste Auflösung: 10 mA Wechselspannung-Genauigkeit: ±1,5 % +10 digit bis 600 mV / ±1,2 % +5 digit bis 60 V / ±1,5 % +10 digit bis 600 V Wechselspannung-Höchste Auflösung: 100 µV Wechselspannung-Eingangswiderstand: 10 MOhm Gleichspannung -Genauigkeit: ±0,8 % +3 digit bis 60 V / ±1,0 % +5 digit bis 600 V Gleichspannung -Höchste Auflösung: 100 µV Gleichspannung -Eingangswiderstand: 10 MOhm Frequenzmess. Zange: 600 Hz, 1 kHz, > 1 A AC rms Frequenzmess. Zange -Genauigkeit: ±1,5 % +5 digit bis 1 kHz Frequenzmess. Zange -Höchste Auflösung: 100 mHz Frequenzmess. Buchse: 600 Hz, 6 kHz, 10 kHz, > 0,2 V AC rms Frequenzmess. Buchse -Genauigkeit: ±1,5 % +5 digit bis 10 kHz Frequenzmess. Buchse -Höchste Auflösung: 100 mHz Abtastrate: 10 to 95 %, ±3,0 %, > 1 A AC rms Abtastrate -Frequenzbereich: 10 Hz to 1 kHz Abtastrate -Kapazitätsmessung: bis 60 mF Widerstand -Genauigkeit: ±1,2 % +2 digit bis 6 MOhm ±2,0 % +5 digit bis 60 MOhm Widerstand -Höchste Genauigkeit: 100 MOhm Diodentest-Auflösung: 1 mV Diodentest -Durchgangstest: Durchgangston unter 30 Ohm Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

Anzeige	digital	Messbereichswahl	manuell	Stromart	AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS)	Nein	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	28 mm
Analoge Balkenanzeige	Nein	Spannungsmessung, AC	Ja	Spannungsmessung, DC	Ja
Widerstandsmessbereich	Ja	Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein	Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein
Messkreiskategorie	CAT III	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90303100
Gewicht	0.433 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

360° Ansicht