

Lichtstele Typ Nr. 0877 - Farbe: anthrazit



Sonepar Artikelnummer	121181443
EAN	4007235208771
Hersteller Artikelnummer	620877
Hersteller Typ	620877
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	12,1
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Lichtstele 620877, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit schlagzähem Plexiglas opal, 1 x LED 25 W, warmweiß 3000 K, 2100 lm, mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabssockel Typ Nr. 690011. Farbe: anthrazit - Schutzart IP 54 - Schutzklasse : d 150 x 2400 mm ** ACHTUNG: 2 Pakete

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP54
Geeignet für Lampenleistung	28 W	Max. Systemleistung	28 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	lackiert	Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Reflektor
Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Fernbedienung	ohne	Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein	Kabellänge	0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2100 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Höhe/Tiefe	2400 mm	Durchmesser	510 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Schraubklemme
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	12.100 kg

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!