

TX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 100mA, Typ F-G, 400VAC, 4TE



Sonepar Artikelnummer	120380159
EAN	3414970693631
Hersteller Artikelnummer	411819
Hersteller Typ	411819
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,393
Zolltarif Nr.	85363030

Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, VDE 0664-10, EN 61008-1, G nach ÖVE E8601, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 4-polig, Bemessungsstrom I_n 63 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 100 mA, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	F	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP2X
Einbautiefe	44 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.75 .. 35 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	0.75 .. 50 mm ²	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.393 kg				

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)