

Printrelais, 1 W 10A hartvergoldet, Spule 9VDC sensitiv



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477205        |
| EAN                      | 8012823122007    |
| Hersteller Artikelnummer | 43.41.7.009.5000 |
| Hersteller Typ           | 43.41.7.009.5000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,01             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet Spulendaten 9 V DC, 0.25 W, 324 Ohm, Relaischutzart: RT II

Technische Daten

|                                         |                        |                                   |         |                                   |             |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Leiterplattenanschluss | Komplettgerät mit Sockel          | Nein    | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 9 V                    | Spannungsart zur Betätigung       | DC      | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 1           |
| Nennstrom                               | 10 A                   | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein    | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil             | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0       | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt         | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein    | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi)   | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold    | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 9 V                    | Max. Einschaltstrom               | 15 A    | Schutzart (IP)                    | IP40        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II                  | Breite                            | 10.2 mm | Höhe                              | 15.4 mm     |
| Tiefe                                   | 30.2 mm                | Herkunftsland                     | ES      | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.010 kg               |                                   |         |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite