

## Pendelleuchte, LED, 1x39W



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120905572      |
| EAN                      | 8019282514107  |
| Hersteller Artikelnummer | 3394-40-225-01 |
| Hersteller Typ           | 3394-40-225-01 |
| Hersteller Name          | FABAS LUCE     |
| Gewicht (Kg)             | 1,85           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190       |

Bard, Stilvolle LED Rahmenleuchte mit zurückhaltender moderner Präsenz in edlem Mattgold-Finish, dimmbar, inkl. Smartluce

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                                 |           |                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja        | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                 |
| Gehäusefarbe                                                                | Gold                   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 35000 h   | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                      |
| Farbtemperatur                                                              | 2900 .. 3100 K         | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Nein                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                      | Fassung                                                                         | sonstige  | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                   | Spannungsart                                                                    | AC        | Nennspannung                                                                    | 230 V                     |
| Betriebsgerät                                                               | elektronischer Trafo   | Mit Betriebsgerät                                                               | Ja        | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                        |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein      | Dimmung DALI                                                                    | Nein                      |
| Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                     | Nein      | Dimmung DSI                                                                     | Nein                      |
| Dimmung herstellereigenspezifisch                                           | Ja                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein      | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                      |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein      | Dimmung programmierbar                                                          | Nein                      |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   | Dimmung RF                                                                      | Nein      | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                      |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteiler                                                                  | ohne      | Reflektor                                                                       | ohne                      |
| Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM5     | Lichtaustritt                                                                   | direkt                    |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein                   | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | E         | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 30 %                      |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 40 %                   | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7 %       | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                      |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 2                      | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I         | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24     | Nein                      |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Leuchtenlichtausbeute                                                           | 100 lm/W  | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | ohne                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3510 lm                | Geeignet für Lampenleistung                                                     | 39 W      | Lichtfarbe                                                                      | weiß                      |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  | Flimmerwert Pst LM                                                              | 0.9       | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                      |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4                    | Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein      | Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                      |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                   | Breite                                                                          | 420 mm    | Höhe/Tiefe                                                                      | 2000 mm                   |
| Länge                                                                       | 420 mm                 | Durchmesser                                                                     | 0 mm      | Mit Abhängung                                                                   | Ja                        |
| Pendellänge                                                                 | 500 .. 2000 mm         | Art der Verdrahtung                                                             | Abschluss | Anschlussart                                                                    | sonstige                  |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                   | Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Ja        | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Ja                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                   | Herkunftsland                                                                   | CN        | Zolltarifnummer                                                                 | 94051190                  |
| Gewicht                                                                     | 1.850 kg               |                                                                                 |           |                                                                                 |                           |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Montageanleitung