

Klein-Lichtschraken , WL12-3P2431



Sonepar Artikelnummer	120911744
EAN	4047084141041
Hersteller Artikelnummer	1041436
Hersteller Typ	WL12-3P2431
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,115
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 7 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	5000 mm	Max. Schaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 .. 60 °C	Reaktionszeit	0.33 ms
Reichweite des Schutzfeldes	3 m	Schaltfrequenz	1500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.115 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln