

Leistungsschalter, 4p, 200A, Steckeinsetz



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049240        |
| EAN                      | 4015081127719    |
| Hersteller Artikelnummer | 113236           |
| Hersteller Typ           | NZMC2-4-A200-SVE |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 7,07             |
| Zolltarif Nr.            | 85362090         |

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 200 A, Installationsart: Steckeinheiten, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |              |                                                        |                                 |                                                               |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 200 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                           | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 36 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 160 .. 200 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steckeinsetztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                             | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                       | Verlustleistung                                               | 48 W               |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                            | Hutschienenmontage optional                                   | Ja                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                               | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                            | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                              | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                         | IP20                            | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                | 7.070 kg                        |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm