

## LED-Lineare Einbauleuchte 3000K 33W statisch ellipsenförmige Optik

Sonepar Artikelnummer 121158341  
 EAN 8018367704549  
 Hersteller Artikelnummer 3109409  
 Hersteller Typ 3109409-STRIP SQUARE+  
 Hersteller Name PERFORMANCE IN LIGHTING  
 Gewicht (Kg) 5,77  
 Zolltarif Nr. 94054239



LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Wandhalterung mit Gelenk für die beliebige Ausrichtung des Leuchtenkörpers. Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Leuchte inklusive Konverter. Lieferbar in den Versionen mit LED 4000 K und 3000 K. Dimmbare EVGs (DALI). Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar. TUNABLE WHITE Version (2700 ÷ 6500 K). DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen. Einbautopf aus Edelstahl (separat zu bestellen).

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                                     |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                          | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | schwarz                     | Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP66                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 32 W                             |
| Max. Systemleistung                                                         | 33 W                        | Farbtemperatur                                                      | 3000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                                          | Nein                   | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Ja                          | Geeignet für Klemmontage                                            | Nein                   | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                        | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                |
| Fassung                                                                     | sonstige                    | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent       | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC/DC                       | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                          | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                     | Dimmbar                                                                     | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Ja                               |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                                         | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                   | Dimmung RF                                                                  | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                      | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch            | Ausstrahlungswinkel                                                         | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                      | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                               |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.8 %                      | Schutzart (IP), Rückseite                                           | sonstige               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 14                               |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK10                        | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -25 .. 40 °C           | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                               |               |                                                     |                      |                             |                            |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Mit Schalter                  | Nein          | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                 | Mit Bewegungsmelder         | Nein                       |
| Mit Lichtsensor               | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                 | Mit Luftschlitzen           | Nein                       |
| Leuchtenlichtausbeute         | 101.5 lm/W    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 3348 lm              | Lichtfarbe                  | weiß                       |
| Farbwiedergabeindex CRI       | 80-89         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Ja                   | Breite                      | 100 mm                     |
| Höhe/Tiefe                    | 120 mm        | Länge                                               | 1300 mm              | Art der Verdrahtung         | mit Durchgangs verdrahtung |
| Polzahl                       | 5             | Leiterquerschnitt                                   | 10.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)           | 15 %                       |
| Anschlussart                  | Schraubklemme | Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Farbtemperatur einstellbar  | nein                       |
| Lichtstrom einstellbar        | stufenlos     | Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                 | Kompatibel mit Casambi      | Nein                       |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant                     | Nein                 | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                       |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein          | Herkunftsland                                       | IT                   | Zolltarifnummer             | 94054239                   |
| Gewicht                       | 5.770 kg      |                                                     |                      |                             |                            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung