

Phasenwender SL 16A 4p 400V 6h IP54Ni 22053



Sonepar Artikelnummer	121405312
EAN	4024941220538
Hersteller Artikelnummer	92000149
Hersteller Typ	22053
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,15
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 146mm Geräte-Breite 60mm Geräte-Tiefe 65mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP44	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Phasenwender	Ja
Anschlusstechnik	schraublose Klemme	Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade	Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.150 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite