

LIPSY® 2.0 40, CW, DRUM, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 9/18 W, 120°, weiß / milchig

Sonepar Artikelnummer	121409719
EAN	4024163339964
Hersteller Artikelnummer	1012187
Hersteller Typ	1012187
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94051190

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte LIPSY 2.0 40 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Bereiche, die eine schutzartgerechte Beleuchtung mit IP44 erfordern. Das Gehäuse besteht aus Stahl, kombiniert mit einem PMMA-Element, und misst 40 cm im Durchmesser bei einer Höhe von 9,7 cm. Die Leuchte bietet verschiedene Lichtstärken mit Lumenwerten von 1150 bis 2350 lm und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Schutzart IP44 gewährleistet Schutz gegen Spritzwasser, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen sicherstellt. Diese Leuchte ist für eine einfache Montage an Wand oder Decke ausgelegt und erfüllt die Anforderungen an eine robuste und langlebige Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	9 W
Max. Systemleistung	9 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	75 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP44	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	133
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	133	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzten	Nein	Leuchtenlichtausbeute	127.78 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1150 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	400 mm	Höhe/Tiefe	97 mm
Länge	400 mm	Außendurchmesser	400 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.400 kg
---------------	----	-----------------	----------	---------	----------