PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 20 A, 3p, Charakteristik: B

Sonepar Artikelnummer	120025932
EAN	4015082424497
Hersteller Artikelnummer	242449
Hersteller Typ	PLSM-B20/3-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,314
Zolltarif Nr.	85363030

Leitungsschutzschalter, PLSM, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	**Polzahl (gesamt)**	1	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1
Bemessungsstrom	20 A	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V**	6 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V**	6 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Einbautiefe**	70.5 mm
Bemessungsspannung	400 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Spannungsart	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V**	0 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	**Verlustleistung**	10.2 W	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Unterputzmontage	Nein	**Überspannungskategorie**	3	**Verschmutzungsgrad**	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Explosionsgeschützt**	Nein
Herkunftsland	RS	**Zolltarifnummer**	85363030	**Gewicht**	0.314 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln