PRODUKTDATENBLATT

Brandschutzschalter, 2-polig, C16A, 30 mA, Typ A

Sonepar Artikelnummer	120401458
EAN	4015081822591
Hersteller Artikelnummer	187210
Hersteller Typ	AFDD-16/2/C/003-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,277
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Bemessungsstrom	16 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.03 A	**Fehlerstrom-Typ**	A
Auslösecharakteristik	C	**Polzahl (gesamt)**	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	2
Bemessungsspannung	230 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Montageart	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3	**Verlustleistung**	6.6 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	10 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	3 kA	**Spannungsart**	AC
Frequenz	50 Hz	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C
Breite in Teilungseinheiten	3	**Einbautiefe**	67 mm	**Fehlauslöseschutz**	Nein
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut	Brandschutzschalter	**Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung**	0 A	**Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung**	230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung	AC	**Schutzart (IP)**	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	**Herkunftsland**	CZ	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.277 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln