

Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm, t=62mm



Sonepar Artikelnummer	120698857
EAN	4010957010393
Hersteller Artikelnummer	A01039
Hersteller Typ	A01039
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	11,944
Zolltarif Nr.	39259080

Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm, t=62mm, mit Rohreinführung 4 x M20,Höchste Brandschutzanforderungen, Mit Feuerwiderstandsklasse EI120, Mit Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle, Gegenüberliegender Einbau möglich, Direkter Schutz bei der Rauchentstehung, Erhält Schallschutzfunktion der Wand, Garantiert winddicht, Abdichtung an Bratzenschrauben, 2K Technik, Effiziente Verarbeitung und Handhabung, Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung, Umseitig aufgebrachte Rohr- und Kabelbeschriftung, Standardfräsloch D=68 mm, Nachträgliche Installation möglich

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	Form	rund	Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne	Durchmesser	68 mm	Tiefe	50 mm
Farbe	schwarz	Schutzart (IP)	IP30	Bauform	Gerätedose
Mit drehbarem Ring	Nein	Koppelbar	Ja	Innentiefe	50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Für Rohrdurchmesser	20 mm	Einführung von hinten	Nein
Anzahl der Einführungen	4	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung Deckel	ohne	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Luftdicht	Ja	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Leuchtenhakenbefestigung	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	11.944 kg

Abbildungen

Produktbild Rückseite



Produktbild Ansicht links



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite