

Klein-Lichtschraken , GL10-P4211



Sonepar Artikelnummer	120915790
EAN	4047084298301
Hersteller Artikelnummer	1065890
Hersteller Typ	GL10-P4211
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	80 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm
Länge des Sensors	39 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Min. Reflektorabstand	5000 mm
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	625 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.055 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite