

Klein-Lichtschränken , GL10-F4551



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120916941     |
| EAN                      | 4047084332128 |
| Hersteller Artikelnummer | 1071153       |
| Hersteller Typ           | GL10-F4551    |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,056         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschränken , G10 , Schaltabstand max.: 0,15 m ... 12 m, 0,15 m ... 10 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

|                                         |                        |                                        |                       |                                                                      |            |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 150 mm                 | Max. Schaltabstand                     | 10000 mm              | Max. Ausgangsstrom                                                   | 100 mA     |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12     | Ausführung des Schaltausgangs          | PNP                   | Ausführung der Schaltfunktion                                        | antivalent |
| Gehäusebauform                          | Quader                 | Schutzart (IP)                         | IP67                  | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige   |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3         | Breite des Sensors                     | 20 mm                 | Höhe des Sensors                                                     | 50 mm      |
| Länge des Sensors                       | 39 mm                  | Tastfunktion                           | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche                                       | sonstige   |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff             | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 100 mA                | Umgebungstemperatur                                                  | -30 °C     |
| Reaktionszeit                           | 1 ms                   | Schaltfrequenz                         | 500 Hz                | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 10 V       |
| Spannungsart                            | DC                     | Laserschutzklasse                      | sonstige              | Wellenlänge des Sensors                                              | 625 nm     |
| Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                          | MY                    | Zolltarifnummer                                                      | 85365019   |
| Gewicht                                 | 0.056 kg               |                                        |                       |                                                                      |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite