

Miniatur-Lichtschraken , WL2SG-2P3236



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120920319     |
| EAN                      | 4047084442506 |
| Hersteller Artikelnummer | 1098619       |
| Hersteller Typ           | WL2SG-2P3236  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,02          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W2SG-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 1,2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 355 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: Teach-in Stift

Technische Daten

|                                         |                          |                               |                        |                                |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 0 mm                     | Max. Schaltabstand            | 1200 mm                | Max. Ausgangsstrom             | 50 mA      |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs | PNP                    | Gehäusebauform                 | Quader     |
| Schutzart (IP)                          | IP67                     | Breite des Sensors            | 7.7 mm                 | Höhe des Sensors               | 21.8 mm    |
| Länge des Sensors                       | 13.5 mm                  | Tastfunktion                  | hellschaltend          | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff               | Umgebungstemperatur           | -20 °C                 | Reaktionszeit                  | 0.5 ms     |
| Schaltfrequenz                          | 1000 Hz                  | Spannungsart                  | DC                     | Laserschutzklasse              | sonstige   |
| Wellenlänge des Sensors                 | 640 nm                   | Lichtart                      | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                  | DE         |
| Zolltarifnummer                         | 85365019                 | Gewicht                       | 0.020 kg               |                                |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite