

EX-EMV Edelstahlkabelverschraubung M40, A4



Sonepar Artikelnummer	121086224
EAN	4007685036504
Hersteller Artikelnummer	10069253
Hersteller Typ	ESSKE-4 40 EMV-Z
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,18
Zolltarif Nr.	85369010


SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. Zugelassen nach ATEX und IECex.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	40	Geeignet für Kabeldurchmesser	16 .. 28 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	8 mm	Schlüsselweite	46 mm
Sechskant Eckmaß	51 mm	Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.180 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln