

LED-Außenleuchte LUCA 46 L50 G2 VARIO



Sonepar Artikelnummer	121251466
EAN	4041254397870
Hersteller Artikelnummer	H46007 0001
Hersteller Typ	H460070001
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Außenleuchte, LUCA, 9 W, 35 W, 1420 lm, 5840 lm, SKII, IP65, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), Achtung: für Mastansatzmontage an Ø 42mm ist ein zusätzliches Zubehör notwendig mit der Artikelnummer: 90306 0003, EAN/GTIN: 4041254397870. LED-Kofferleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom, bestehend aus glasfaserverstärktem Polyestergehäuse mit UV- und witterungsresistenter Beschichtung, PC-Wanne und zentralem Edelstahlverschluss. Geräteträger/Kühlkörper aus Aluminium mit EVG und LED-Modulen, als Kompakteinheit berührungssicher mit PC-Wanne verbunden (Sandwichbauweise), abklapp- und aushängbar, Trennstückverbindung, Zugentlastung sowie integriertes Druckausgleichssystem. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76mm (Neigung 10°) und Mastansatz Ø 42/60mm.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	35 W	Leuchtenlichtausbeute	147 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz	lackiert	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 40 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5150 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	300 mm	Höhe/Tiefe	224 mm	Länge	664 mm
Geeignet für Zopfmaß	42 .. 76 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.900 kg