

ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 2m Kabel



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121285615     |
| EAN                      | 3666916041710 |
| Hersteller Artikelnummer | ZCMC25T2      |
| Hersteller Typ           | ZCMC25T2      |
| Hersteller Name          | TELEMECANIQUE |
| Gewicht (Kg)             | 0,2           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 2m Anschlussleitung.

Technische Daten

|                                                  |                   |                                                                |                 |                                                     |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Polzahl                                          | 2                 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig                  | sonstige        | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig            | gerade      |
| Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | sonstige          | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig                    | sonstige        | Kabellänge                                          | 2 m         |
| Werkstoff des Kabelmantels                       | Polyurethan (PUR) | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig                          | Female (Buchse) | Halogenfrei                                         | Nein        |
| Farbe des Kabelmantels                           | sonstige          | Mit LED-Anzeige                                                | Nein            | Geschirmt                                           | Nein        |
| Kabeltyp                                         | mehradrig         | Strahlenvernetzt                                               | Nein            | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers                   | sonstige    |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung                | sonstige          | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -25 .. 80 °C    | Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 .. 80 °C |
| Bemessungsstrom In                               | 3 A               | Bemessungsspannung                                             | 250 V           | Durchgangswiderstand                                | 5 mOhm      |
| Schutzart (IP)                                   | sonstige          | Herkunftsland                                                  | ID              | Zolltarifnummer                                     | 85365080    |
| Gewicht                                          | 0.200 kg          |                                                                |                 |                                                     |             |