

Hilfsschütz, 220 V DC, S = Normal offen: 3 S, Ö = Normal geschlossen: 1 Ö,  
Federzugklemmen, Gleichstrombetätigung



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120204001            |
| EAN                      | 4015082318321        |
| Hersteller Artikelnummer | 231832               |
| Hersteller Typ           | DILER-31-G-C(220VDC) |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,206                |
| Zolltarif Nr.            | 85364900             |

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: I<sub>th</sub> = I<sub>e</sub> = 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I<sub>e</sub> = 6 A, 380 V 400 V 415 V: I<sub>e</sub> = 3 A, Kontakte S = Schließer: 3 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 31E, verwendbar für: ...DILE-C, Betätigungsspannung: 220 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20

Technische Daten

|                                        |                        |                                                          |             |                                                   |             |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC      | 220 V                  | Spannungsart zur Betätigung                              | DC          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner               | 1           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 3                      | Bemessungsbetriebsstrom                                  | 10 A        | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> , 400 V    | 3 A         |
| Montageart                             | DIN-Schiene/ Schraube  | Mit LED-Anzeige                                          | Nein        | Geeignet für Handbedienung                        | Nein        |
| Schnittstelle                          | Nein                   | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler  | 0                      | Betriebsspannung AC 50 Hz                                | 17 .. 500 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                         | 17 .. 500 V |
| Betriebsspannung DC                    | 24 .. 220 V            | Spannungsart der Betriebsspannung                        | AC/DC       | Bemessungsschaltstrom                             | 10 A        |
| Anschlussart Hilfsstromkreis           | Federzuganschlus<br>ss | Breite                                                   | 45 mm       | Höhe                                              | 58 mm       |
| Tiefe                                  | 54 mm                  | Herkunftsland                                            | DE          | Zolltarifnummer                                   | 85364900    |
| Gewicht                                | 0.206 kg               |                                                          |             |                                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm