# PRODUKTDATENBLATT

## Isolierstoffgehäuse, oben+unten offen, HxBxT=421x421x150mm, NA-Ausführung

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120204296 |
| EAN | 4015080022459 |
| Hersteller Artikelnummer | 002245 |
| Hersteller Typ | CI44-125-NA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 3,397 |
| Zolltarif Nr. | 85381000 |

Leergehäuse Stromverteiler, Zulassung nach UL, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an allen 4 Seitenwänden mit glatten, abnehmbare Flansche ausgestattet mit plombierbaren Deckelverschlüssen, RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau, (Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montageart** | Aufputz | **Art der Abdeckung** | ohne | **Ausführung Deckel** | geschlossen |
| **Höhe** | 421 mm | **Breite** | 421 mm | **Tiefe** | 150 mm |
| **Breite in Teilungseinheiten** | 15 | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff | **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Art der Tür** | ohne | **Transparenter Deckel/Tür** | Ja | **Mit Schloss** | Nein |
| **Nennstrom (In)** | 1600 A | **Einbautiefe** | 125 mm | **Innentiefe** | 125 mm |
| **Materialstärke Gehäuse** | 6 mm | **Materialstärke Tür/Deckel** | 6 mm | **Farbe** | grau |
| **RAL-Nummer** | 7035 | **Anzahl der Module** | 1 | **Anzahl der Reihen** | 0 |
| **Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten** | 0 | **Anbaumöglichkeit** | Ja | **Anzahl der Leitungseinführungen** | 0 |
| **Werkstoffgüte des Gehäuses** | sonstige | **Oberflächenschutz** | sonstige | **Art der Beschichtung** | sonstige |
| **Mit Montageplatte** | Nein | **Geeignet für Außengebrauch** | Ja | **Geeignet für Blitzschutz** | Ja |
| **Schutzart (NEMA)** | 4X | **Schutzklasse nach IEC 61140** | II | **Schlagfestigkeit** | IK10 |
| **Funktionserhalt** | sonstige | **Deckel mit Überdruckentlastung** | Ja | **Herkunftsland** | FI |
| **Zolltarifnummer** | 85381000 | **Gewicht** | 3.397 kg | | |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*