

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 2A,1-polig+N,10kA,230VAC,2TE



Sonepar Artikelnummer	120379947
EAN	3414970392015
Hersteller Artikelnummer	404092
Hersteller Typ	404092
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,278
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 2 A, Bemessungsschaltvermögen Icn10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	2 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	44 mm	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Ja
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	PL
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.278 kg		

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)