

Relais Flachsteckanschlüsse, 1 S 30A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478307        |
| EAN                      | 8012823274331    |
| Hersteller Artikelnummer | 65.31.8.230.4300 |
| Hersteller Typ           | 65.31.8.230.4300 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,072            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Leistungssteckrelais 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                    |                              |                         |                                         |             |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschluß | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                    | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V              | Spannungsart zur Betätigung  | AC                      | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 0           |
| Nennstrom                               | 30 A               | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt           | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 1                  | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast        | Werkstoff des Kontaktes      | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC                 | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 230 V                   | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 230 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 50 A               | Schutzart (IP)               | IP20                    | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 32.2 mm            | Höhe                         | 52.2 mm                 | Tiefe                                   | 36.5 mm     |
| Herkunftsland                           | IT                 | Zolltarifnummer              | 85364900                | Gewicht                                 | 0.072 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite