

Miniatur-Lichtschraken , WL100L-F2131S01



Sonepar Artikelnummer	120923354
EAN	4047084193484
Hersteller Artikelnummer	6037138
Hersteller Typ	WL100L-F2131S01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,049
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0,08 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: Reflektor PL20F

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP65	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	11 mm
Höhe des Sensors	31 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Reaktionszeit	0.25 ms	Schaltfrequenz	2000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Herkunftsland	JP
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.049 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite