

## Kanal für LED-Lichtlinie



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121082750                        |
| EAN                      | 9010757097131                    |
| Hersteller Artikelnummer | 42946533                         |
| Hersteller Typ           | SLN2-C MSP 1600-840 L3000 EVG SR |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 7,4                              |
| Zolltarif Nr.            | 94059900                         |

Kanal für LED-Lichtlinie zur Pendelmontage mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 3000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 7,42 kg. Schutzart: IP20. Schlagfestigkeit: IK03. Abmessungen: 3000 x 76 x 92 mm Gewicht: 7,42 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

## Technische Daten

|                                                                     |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                            | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                        | Silber                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 28.4 W                           |
| Farbtemperatur                                                      | 4000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                     | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Nein                          | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | indirekt                         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 16                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 26                     | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | 650 °C - 30 s                 | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 171 lm/W               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4850 lm                          |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.92                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   | Breite                                                                      | 76 mm                            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |                     |                             |          |                                 |                                    |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| Höhe/Tiefe                      | 92 mm               | Länge                       | 3000 mm  | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)           | 23 %     | Anschlussart                    | Steckklemme                        |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                | Lichtstrom einstellbar      | nein     | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                               |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein                | Kompatibel mit Casambi      | Nein     | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                               |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               |
| Herkunftsland                   | AT                  | Zolltarifnummer             | 94059900 | Gewicht                         | 7.400 kg                           |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)