

## Lasttrennsch. DMM 125/4



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283754     |
| EAN                      | 8711426424340 |
| Hersteller Artikelnummer | 1314204       |
| Hersteller Typ           | DMM-125/4-SK  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,88          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: DMM, Stopp Funktion: optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 4-polig, Schutzart: IP20, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 125 A, Anschlusstechnik: Anschluss vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                            |                    |                                                     |          |                                                       |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 125 A              | Polzahl                                             | 4        | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements              | sonstige           | Ausführung des Betätigungselements                  | sonstige | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja                 | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein               | Anzahl der Schalter                                 | 1        | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V              | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 66 A     | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 125 A                            |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW               | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 2.5 kA   | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 30 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 0 kW               | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 50 kA    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0                  | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0        | Motorantrieb optional                                 | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                    | Nein               | Spannungsauslöser optional                          | Nein     | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein               | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein     | Geeignet für Verteilereinbau                          | Ja                               |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein               | Verriegelbar                                        | Nein     | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschlüssen | Mit vormontierter Verkabelung                       | Nein     | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP20                             |
| Schutzart (NEMA)                           | sonstige           | Breite                                              | 132 mm   | Höhe                                                  | 108 mm                           |
| Tiefe                                      | 152 mm             | Breite in Teilungseinheiten                         | 6        | Herkunftsland                                         | GB                               |
| Zolltarifnummer                            | 85365080           | Gewicht                                             | 0.880 kg |                                                       |                                  |