

Klein-Lichtschraken , WLA16P-3416N100A00



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120924292          |
| EAN                      | 4047084468629      |
| Hersteller Artikelnummer | 1222673            |
| Hersteller Typ           | WLA16P-3416N100A00 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,534              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Klein-Lichtschraken , W16 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 270 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Leitung , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task

Technische Daten

|                               |            |                               |               |                                         |                          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Max. Schaltabstand            | 0 mm       | Max. Ausgangsstrom            | 100 mA        | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder |
| Ausführung des Schaltausgangs | sonstige   | Ausführung der Schaltfunktion | sonstige      | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3           |
| Gehäusebauform                | Quader     | Breite des Sensors            | 20 mm         | Höhe des Sensors                        | 55.7 mm                  |
| Länge des Sensors             | 42 mm      | Tastfunktion                  | hellschaltend | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff               |
| Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff | Umgebungstemperatur           | -40 °C        | Reaktionszeit                           | 0.5 ms                   |
| Schaltfrequenz                | 1000 Hz    | Spannungsart                  | DC            | Wellenlänge des Sensors                 | 635 nm                   |
| Lichtfleck                    | 80 mm²     | Herkunftsland                 | DE            | Zolltarifnummer                         | 85365019                 |
| Gewicht                       | 0.534 kg   |                               |               |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite