

Box PC Perf, HDD DC Win 8,1 2 slots



Sonepar Artikelnummer	121254276
EAN	3606480853555
Hersteller Artikelnummer	HMIBMPHI74D2801
Hersteller Typ	HMIBMPHI74D2801
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	3,1
Zolltarif Nr.	84715000

Magelis Modular Box PC HMIBMP Performance. HDD DC Win 8,1 2 Mini PCIe, Full-Size. Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 64 bit multi-language, Software Vijeo XD RT Demo, Speicher DDR3 8 GB, Speicher ist nicht durch Anwender erweiterbar, Speicher Laufwerk HDD Enterprise 24/7 u 500 GB. Intel Core i7-4650U-Prozessor, 24 V c Versorgungsspannung. Mit 2 Erweiterungssteckplätzen. Kombinierbar mit modularem Bildschirm HMIDM. Vijeo XD RT Demo zur Installation und Aktivierung mit unbeschränkter Lizenz HMIRTMZLSPMZZ. Vijeo Citect-DVD nur zur Installation. Lizenz zur Softwareaktivierung ist separat zu bestellen.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	100 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 8	Max. Hauptspeicher	8000 MB
Gehäusebauform	Box	Prozessor-Typ	Intel Core i7	Prozessortaktfrequenz	1.7 GHz
Versorgungsspannung AC 60 Hz	100 .. 240 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	2
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 9x	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 2000	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows ME	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows CE	Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows Vista	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 8	Ja	Geeignet für Betriebssystem, sonstige	Nein
Schutzart (IP)	IP40	Betriebstemperatur	0 .. 55 °C	Mit Festplatte	Ja
Mit Grafikkarte	Ja	Mit Soundkarte	Nein	Mit optischem Laufwerk	Nein
Mit Diskettenlaufwerk	Nein	Anzahl der freien Steckplätze, AGP	0	Anzahl der freien Steckplätze, PCI	2

Mit sonstigen Speichermedien	Nein	Anzahl der freien Steckplätze, ISA	0	Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)	0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige	4	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein	Anzahl der Steckplätze für Speichermedien	4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Breite	254 mm	Höhe	207 mm
Tiefe	65.2 mm	Festplattenspeicherkapazität	0.008 TB	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	84715000	Gewicht	3.100 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

RoHS-Erklärung