

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0000-4 FI000 IP54 VARIABOX-S B230xH130xT162mm



Sonepar Artikelnummer	121405993
EAN	9008347066018
Hersteller Artikelnummer	92007701
Hersteller Typ	92007701
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	1,64
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade Deckelschrauben unverlierbar.Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP54Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte)Absicherung / Schutzmaßnahme: OHNEBauseitige Vorsicherung max. 16A samt Fehlerstrom-SchutzeinrichtungLeitungseinführungen beigelegt: 1x POWTL Kabelverschraubung M25 PA6 V2 RAL9005Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M25 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemmen (schraublos) 3x6mm², geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	ohne	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	ohne	Handhabung	Wandmontage	CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	4	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	grau	Höhe	130 mm	Breite	230 mm
Tiefe	162 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	1.640 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite