

ECotech WATERPROOF, Deckenaufbauleuchte, 1500MM, IP65, 4000 K, 35/45/50/60 W, grau

Sonepar Artikelnummer	121410018
EAN	5704629006775
Hersteller Artikelnummer	3009367
Hersteller Typ	3009367
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	2,29
Zolltarif Nr.	94055000

Die ECotech Waterproof Deckenaufbauleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Leistung von 60 W ist für den Einsatz in feuchten und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K bietet sie neutralweißes Licht, das sich für vielfältige Anwendungen eignet. Das Gehäuse ist grau ausgeführt und schützt die Leuchte mit der Schutzart IP65 zuverlässig gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser. Diese robuste Leuchte ist speziell für Deckenmontage ausgelegt und eignet sich besonders für Innen- und Außenbereiche, in denen eine widerstandsfähige und effiziente Beleuchtungslösung benötigt wird.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	35 .. 60 W
Max. Systemleistung	60 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	137.14 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4800 .. 7300 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	89 mm	Höhe/Tiefe	70 mm
Länge	1560 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94055000	Gewicht	2.290 kg		