


## EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), 8-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120207435     |
| EAN                      | 4015080140092 |
| Hersteller Artikelnummer | 014009        |
| Hersteller Typ           | T0-4-8344/Z   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,187         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 8-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                        |                      |                                                |                             |                                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                    | 20 A                 | Polzahl                                        | 8                           | Gerätebauart                                                | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                          | schwarz              | Ausführung des Betätigungselements             | Türkupplungsdr<br>ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                                | Nein                             |
| Ausführung als Wartungs-/<br>Reparaturschalter         | Nein                 | Ausführung als Sicherheitsschalter             | Nein                        | Ausführung als NOT-AUS-<br>Einrichtung                      | Nein                             |
| Ausführung als Wendeschalter                           | Nein                 | Anzahl der Schalter                            | 1                           | Max.<br>Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub><br>bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                             | 690 V                | Bemessungsdauerstrom bei AC-21,<br>400 V       | 20 A                        | Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-3, 400 V               | 5.5 kW                           |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit<br>I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA              | Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-23, 400 V | 5.5 kW                      | Schaltleistung bei 400 V                                    | 5.5 kW                           |
| Bedingter<br>Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA                 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner            | 0                           | Anzahl der Hilfskontakte als<br>Schließer                   | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als<br>Wechsler               | 0                    | Motorantrieb optional                          | Nein                        | Motorantrieb integriert                                     | Nein                             |
| Spannungsauslöser optional                             | Nein                 | Geeignet für Bodenmontage                      | Nein                        | Geeignet für Frontbefestigung 4-<br>Loch                    | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung<br>Zentral               | Nein                 | Geeignet für Verteilereinbau                   | Nein                        | Geeignet für Zwischenbau                                    | Ja                               |
| Verriegelbar                                           | Nein                 | Werkstoff des Gehäuses                         | Kunststoff                  | Gehäusefarbe                                                | schwarz                          |
| Anschlussart Hauptstromkreis                           | Schraubanschlus<br>s | Mit vormontierter Verkabelung                  | Nein                        | Schutzart (IP), frontseitig                                 | IP65                             |
| Schutzart (NEMA)                                       | 12                   | Breite                                         | 48 mm                       | Höhe                                                        | 48 mm                            |
| Tiefe                                                  | 147 mm               | Herkunftsland                                  | GB                          | Zolltarifnummer                                             | 85365080                         |
| Gewicht                                                | 0.187 kg             |                                                |                             |                                                             |                                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild