

Leistungsschutz, 380 V 400 V 7,5 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC,
Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505241
EAN	4015081061419
Hersteller Artikelnummer	106371
Hersteller Typ	DILM17-22(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,603
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komplettergeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	18 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	4.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	10 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	45 mm	Höhe	85 mm	Tiefe	138 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.603 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm