

33221 Aufbau-Lasttrennschalter Gr.00, verk. BS



Sonepar Artikelnummer	120743808
EAN	4021267332211
Hersteller Artikelnummer	92002844
Hersteller Typ	33221
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,716
Zolltarif Nr.	85361090

Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte
IEC Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V
Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsisolationsspannung Ui DC: 500 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV
Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23B (400 V) AC-23B (500 V / 125A) AC-22B (690 V) AC-21B (690 V) AC-20B (1000V) bei Verschmutzungsgrad 2 sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 690V AC: nicht unter Last schalten
Gebrauchskategorie DC (IEC 60947-3): DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe DC-22B (220V) DC-22B (440V / 125A) DC-21B (440V) DC-20B (1000 V) bei Verschmutzungsgrad 2 sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 440V DC: nicht unter Last schalten Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 50 kA / 690 V ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG
Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 4.5 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 7 W.)

Technische Daten

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsdauerstrom Iu	160 A	Geeignet für Sicherungseinsätze	NH00
Polzahl	3	Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff	Schutzart (IP), frontseitig	IP30
Ausführung als Hauptschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	50 kA
Mit Sicherungsüberwachung	Nein	Anschlussart Hauptstromkreis	Klemmbügel	Kabeleinführung	oben/unten
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Nein	Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Position des Betätigungselements	vorne	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85361090
Gewicht	0.716 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite