

Miniatur-Lichtschraken , GSE6-P1221



Sonepar Artikelnummer	120917612
EAN	4047084388200
Hersteller Artikelnummer	1073529
Hersteller Typ	GSE6-P1221
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,081
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 14,5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Gehäusematerial: ABS/ PC , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10600 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	14500 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.081 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite